Ficha de datos de seguridad

Según lo dispuesto en el
Reglamento (CE) nº 1272/2008
Revisión 1: 27/09/2023

SECCIÓN 1. PRODUCTO/MEZCLA E IDENTIFICADOR DE LA COMPAÑÍA

1.1 Identificador de producto

Nombre del producto	BLANCONE® HOME FAST
Otros métodos de identificación	BLANCONE® HOME FAST Single REF: 015031 BLANCONE® HOME FAST Multi REF: 015036

1.2 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Productor/Fabricante	IDS SpA
Dirección	Via S. Cristoforo 28/10 – 17100 Savona - Italia
Teléfono	+39.019.862080,
Fax	-
Sitio Web	------
E-mail	info@idsdental.it
Número telefónico de emergencia	+39.019.862080

1.3 Descrizione del prodotto

BLANCONE® HOME FAST Consiste en un sistema de jeringa de doble cámara para Blanqueamiento dental casero bajo la supervisión de un profesional en la materia dental.
La primera cámara contiene el gel blanqueador, la segunda contiene el gel activador.
El contenido de las 2 cámaras se mezcla justo antes de aplicar el gel final.
En la mascarilla, ambos geles fluyen a través de la punta mezcladora. La primera
La aplicación y presentación del producto se realiza en el estudio por un profesional en el campo dental y luego el usuario continúa la aplicación un
nivel de casa según las instrucciones recibidas.

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

H372 Toxicidad específica en determinados órganos – exposición repetida, Oral(Categoria 1), Tiroides
H412 Nocivo para los organismos acuáticos con efectos a largo plazo (Categoria 3)
No clasificado como Mercancías Peligrosas para fines de transporte.

Clasificación según lo establecido por el Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP] [1]	**IIrritación ocular, categoría 2** **Irritación cutánea, categoría 2**
[1]	Clasificación derivada de la Directiva CE 1272/2008 - Adjunto VI

2.2 Elemento(s) de etiqueta.

lemento de etiqueta CLP Pictogramma GHS 07	
PALABRAS DE ADVERTENCIA	ADVERTENCIA
Indicación (i) de periclos	
H319 H315	Causa gravi irritazioni oculari e cutanee
Indicación (i) adicional	
No aplica	
Consejo (i) de prudencia, prevención	
P280	IUtilice guantes/ropa protectora/protección para los ojos/protección facial.
Consejo (i) de prudencia, respuesta	
P305+P351+P338	N CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar abundantemente con agua durante unos minutos. Quítese las lentes de contacto, si las tiene y son fáciles de quitar. Continúe
P337+P313	Si la irritación ocular persiste: consulte a un doctor.

Consejo (i) de prudencia, almacenamiento

P273	Evitar su liberación al medio ambiente

Consejo (i) de prudencia, desecho

P501	Deseche de acuerdo con las regulaciones gubernamentales. (CE1975L0442-10/11/2003)

2.3 Peligros adicionales

Pueden ocurrir efectos acumulativos después de la exposición*.

Podría causar malestar en la piel*.

REACh - Art.57-59: La mezcla no contiene sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) en la fecha de impresión de la ficha de datos de seguridad.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN RELATIVA A LOS INGREDIENTES

Descripción

Gel blanqueador cosmético para aplicar en los dientes según lo previsto.
por la Directiva Europea 2011/84.

3.1 Sustancias

Vedere sezione 3.2

3.2 Miscele/ Caratterizzazione chimica

BlancOne Home FAST Gel sbiancante con perossido di idrogeno al 6%in seguito a miscelazione

Componentes peligrosos

Nr. CAS	Nr. EC	Nr. REACH	Descripción	% w/w	Clasificación según Reglamento CE Nr. 1272/2008 (GLP)
124-43-6	204-701-4	No disponibile	Peróxido de urea de hidrógeno	< 12	Toxicidad aguda, Categoría 4, Oral, H302 Lesiones oculares graves Categoría 1, H318 Irritación de la piel, Categoría 2 Toxicidad específica en determinados órganos, Categoría 4, H413 Líquidos comburentes, categoría 2
1310-73-2	215-185-5	No disponibile	Hidróxido de sodio	< 2.00	Corr. Cutánea ,Cat. 1A; H315, H319 ATE Oral 1394 mg/Kg BW
122-99-6	204-589-7	No disponibile	Fenoxietanol	< 0.30	Tos. Agudo 4; Irritado. Ojo 2; H302, H319
6381-92-6	205-358-3	No disponibile	EDTA disódico	< 2.50	os. Agudo 4; Irritado. Ojo 2; H302, H319
12167-747	235-330-6	No disponibile	Hidroxiapatita	< 1.50	Sustancia o mezcla no peligrosa según lo establecido por el Reglamento (CE) nº 1272/2008
112945-52-5 / 7631-86-9	231-545-4	No disponibile	Dióxido silicio preparado químicamente	< 10.00	Sustancia o mezcla no peligrosa según lo establecido por el Reglamento (CE) nº 1272/2008
9003-01-4		No disponibile	Acido poliacrílico	0.5%<C<4%	Nocivo para los organismos acuáticos con efectos a largo plazo H412
7681-11-0	231-659-4	No disponibile	Yoduro de potasio	< 0.015%	Toxicidad específica en determinados órganos – exposición repetida, Oral (Categoría 1), Tiroides, H372
N/A	N/A	No disponibile	Ingredientes definido como no peligroso	< 68.00	N/D

Para consultar el texto completo de las frases H y R: consulte la SECCIÓN 16.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Información general

El uso previsto se refiere a la aplicación sobre el paciente en la consulta dental y en el domicilio del paciente siguiendo las instrucciones del dentista.

Contacto con la piel

Aclarar inmediatamente con abundante agua y un jabón no agresivo. Si se produce irritación, consulte a un médico.

Contacto visual

Enjuague los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. Entonces consulta a un médico

In caso di ingestione

No existen riesgos para el uso previsto en pequeñas dosis. Enjuáguese la boca y luego beba mucha agua. En caso de sobredosis, consulte a un médico.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados

Rociador de agua. Utilice métodos de extinción adecuados a las condiciones del entorno.

Métodos de extinción inadecuados por motivos de seguridad.

Chorro de agua completo, CO2

Dispositivos de protección

No se requieren medidas especiales.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

Precauciones de seguridad personal

Use equipo de protección. Mantenga alejadas a las personas que no estén equipadas con protección. Diluir con abundante agua.

Medidas de limpieza/recogida

Secar con material absorbente (arena, diatomita, aglutinantes ácidos, aglutinantes universales, serrín). Misure relative alla protezione dell'ambiente (vedere sezione 12)

Smaltire il materiale contaminato come previsto al punto 13.

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manejar

Manejo cuidadoso

- Evite el contacto directo, incluida la inhalación.
- Use ropa protectora cuando exista riesgo de exposición.
- Usar en un área bien ventilada

- Prevenir la concentración en pozos pozos.
- NO ingrese a espacios confinados hasta que se haya revisado el ambiente.
- NO permita que el material entre en contacto con personas, ni con alimentos. utensilios sellados o de comida.
- Evite el contacto con materiales incompatibles.
- Durante la manipulación NO consumir alimentos, bebidas ni fumar.
- Asegúrese de que los contenedores estén sellados cuando no estén en uso.
- Evitar daños a los contenedores.
- Lávese siempre las manos con agua y jabón después de la manipulación.
- La ropa de trabajo debe lavarse siempre por separado. Lavar ropa contaminada antes de su uso posterior.
- Utilizar medidas de buenas prácticas laborales.
- Siga las recomendaciones del fabricante para almacenamiento y manipulación contenidas en esta ficha de datos de seguridad.
- El medio ambiente debe controlarse constantemente con referencia a estándares de exposición precisos para garantizar que se mantengan condiciones de trabajo seguras.

Información relativa a incendios y protección ante posibles explosiones

Asegúrese de que el lugar de trabajo tenga ventilación/escape adecuados. No se prevén medidas particulares.

Almacenamiento

Requisitos necesarios para almacenes y contenedores

Almacenar en lugares secos y bien ventilados a una temperatura entre 5 y 25°C. Evite el contacto directo con la luz y el calor.

Información relativa al almacenamiento en zonas de almacenamiento comunes

- Mantener alejado de sustancias inflamables.
- Mantener alejado de agentes reductores.
- Mantener alejado de metales.

Más información sobre las condiciones de almacenamiento

Almacenar en contenedores bien cerrados.
- Proteger del calor y la luz solar directa.
- Almacenar en un lugar fresco.
- El calor podría aumentar la presión provocando la rotura del recipiente.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas generales de protección

Evite el contacto con los ojos y la piel.

Medidas higiénicas

Quitarse la ropa sucia y contaminada inmediatamente.

8.1 Parámetros de control			
Guia de exposición			
Componente	**ACGIH TLV**	**OSHA PEL**	**NIOSH IDLH**
Peróxido de hidrógeno	TWA: 1 ppm	(Retirado) TWA: 1 ppm (Retirado) TWA: 1.4 mg/ m3 TWA: 1 ppm TWA: 1.4 mg/m3	IDLH: 75 ppm TWA: 1 ppm TWA: 1.4 mg/m3

ACGIH - *American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales)*
OSHA - *Occupational Safety and Health Administration (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)*
NIOSH IDLH: *The National Institute for Occupational Safety and Health Immediately Dangerous to Life or Health (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Peligro inmediato para la vida o la salud)*

*** TLV –** Valor límite umbral (nunca debe superarse) / **REL –** Límite de exposición recomendado (nunca debe excederse) / **PEL –** Límite de exposición permitido (promedio calculado en base a un turno de trabajo de 8 horas)

8.2. Información relativa al equipo de protección personal (DPI)

Ojos: Use gafas de seguridad o gafas de seguridad química según lo indicado por las regulaciones de OSHA con respecto a la protección de los ojos y la cara en 29 CFR 1910.133 o la norma europea EN166.

Piel: S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
Ropa: Use ropa protectora adecuada para evitar el contacto con la piel.
Sistema respiratorio: S38: En caso de ventilación insuficiente, utilizar equipo respiratorio adecuado.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

BLANCONE HOME FAST Gel final después de mezclar:

Forma: Gel opaco

Color: Blanco – Marfil

Olor: Característico

	Valor	Temperatura
Valor pH	5.0-7.5	
Punto de ebullición	n/d	
Presión de vapor	n/d	**20°C**
Densidad	1.100-1.300 g/cm3	**25°C**
Soluble en agua	Sì	
Viscosidad	**30.000-70.000 cPs**	**25°C**

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad
El producto es estable a temperatura ambiente en recipientes cerrados en condiciones normales de almacenamiento y manipulación.
Reacciones peligrosas
Reacciona con varios metales.
Reacciona con agentes reductores.
Reacciona con catalizadores.
Actúa como agente oxidante sobre materiales orgánicos como madera, papel y grasas.
Productos de descomposición peligrosos
La descomposición por combustión puede liberar óxidos de carbono y nitrógeno.

Community Verified icon

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Inhalación	No se espera que el material produzca ningún efecto adverso. sobre el salud o irritaciones del aparato respiratorio. Sin embargo, una buena práctica de higiene requiere que la exposición se mantenga al mínimo y que se tomen medidas de Se utilizan controles adecuados en los entornos de trabajo.
Ingestión	El material NO ha sido clasificado por las Directivas de la CE u otros sistemas de clasificación como "nocivo si se ingiere". Esto se debe a la falta de evidencia al respecto con respecto a animales o humanos. Sin embargo, el material podría ser perjudicial para la salud de las personas si se ingiere, especialmente en caso de daños preexistentes en órganos (por ejemplo, hígado, riñones). Definiciones actuales de sustancias nocivas Los tóxicos generalmente se basan en dosis que provocan la muerte y no en cantidades que causan morbilidad (enfermedad, mala salud). Trastornos del tracto gastrointestinal

	podría causar náuseas y vómitos. En los entornos laborales, sin embargo, la ingestión de cantidades insignificantes no se considera motivo de preocupación.
Contacto con la piel	Hay evidencia limitada o predicciones basadas en la experiencia. práctica, que el material causa inflamación de la piel en un número sustancial de personas tras el contacto directo y/o produce inflamación significativa una vez aplicado sobre piel sana e intacta, durante hasta cuatro horas, con una persistencia de la inflamación durante veinticuatro horas o más después del final del período de exposición. la irritacion cutáneo también podría estar presente después exposición prolongada o repetida; esto podría causar un forma de dermatitis (no alérgica). La dermatitis es a menudo caracterizado por enrojecimiento de la piel (eritema) e hinchazón (edema) que puede causar ampollas (ampollas), descamación y engrosamiento de la piel. A A nivel microscópico puede producirse edema intracelular en la capa espinosa de la epidermis (espongiosis) y edema intracelular de la epidermis. Se debe evitar la exposición. ferupciones abiertas, abrasiones o irritaciones de la piel en el material. Acceso al torrente sanguíneo a través de, por ejemplo, cortes, abrasiones, heridas punzantes o lesiones, podrían producir Daño sistémico con efectos nocivos. Primero examina la piel. del uso del material y comprobar si hay daños están adecuadamente protegidos. IRRITANTE
Ojos	Existe evidencia limitada, o predicciones basadas en la experiencia práctica, de que el material puede causar irritación ocular en un número sustancial de personas y/o puede producir daños oculares importantes.
	El contacto repetido o prolongado con los ojos puede causar inflamación caracterizada por enrojecimiento temporal. (similar a la inflamación del viento) de la conjuntiva (conjuntivitis); Puede producirse un deterioro temporal de la visión y/u otros daños/ulceraciones oculares transitorios. FUERTE IRRITANTE CON PELIGRO DE DAÑOS OCULARES GRAVES
Cronicidad	Prove limitate suggeriscono che l'esposizione professionale ripetuta o a lungo termine potrebbe causare effetti cumulativi sulla salute con il coinvolgimento di organi o sistemi biochimici.

Toxicidad aguda

Información del Producto

Oral LD50	Categoría 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg
Cutáneo LD50	Según los datos de ATE, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg
Vapor LC50	Categoría 4. ATE = 10 - 20 mg/l. Según los datos de ATE, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 20 mg/l

IInformación relativa a los componentes.

Componente	Oral LD50	Cutáneo LD50	Inhalación LC50
Peróxido de hidrógeno	376 mg/kg (Rata) (90%) 910 mg/kg (Rata) (20-60%) 1518 mg/kg (Rata) (8-20% sol)	>2000 mg/kg (Coniglio)	LC50 = 2000 mg/ m3 (Rata) 4 h

Productos toxicológicamente sinérgicos: No hay información disponible.

Efectos inmediatos y retardados y efectos crónicos relacionados con la exposición a corto y largo plazo.

Irritación	Provoca quemaduras por todas las vías de exposición.
Sensibilización	No hay información disponible
Carcinogenicidad	La siguiente tabla indica si las distintas agencias han indicado el ingrediente como cancerígeno.

Componente	Nr. CAS	IARC	NTP	ACGIH	OSHA
Peróxido de hidrógeno	7722-84-1	No enlistado	No enlistado	A3	No enlistado
disódico EDTA	6381-92-6	No enlistado	No enlistado	No enlistado	No enlistado
Agua	7732-18-5	No enlistado	No enlistado	No enlistado	No enlistado

IARC: (International Agency for Research on Cancer – Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer)

Grupo 1: cancerígeno para los seres humanos

Grupo 2A – Probablemente cancerígeno para los seres humanos

Grupo 2B – Posiblemente cancerígeno para los seres humanos

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales)

A1 – Cancerígeno conocido para los humanos.

A2 – Se sospecha que es cancerígeno para los humanos

A3 – Cancerígeno para los animales

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA/AMBIENTAL

En usos regulares y previsibles, no existe preocupación con respecto a los organismos acuáticos expuestos a los ingredientes del producto en las concentraciones ambientales esperadas. Los datos medioambientales relevantes han sido revisados e indican que el producto es compatible con la eliminación a través de sistemas de residuos, incluidas plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y fosas sépticas. Este producto está destinado a uso dispersivo y no debe eliminarse directamente al medio ambiente.

SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO

Producto	**Se pueden diluir cantidades limitadas en abundante agua y lavar. Deseche cantidades mayores según lo exigen las regulaciones gubernamentales. (CE 1975L0442-20/11/2003).**
Embalaje sucio	Vacíe el embalaje con cuidado. contaminado. Estos se pueden reciclar después de un lavado preciso y adecuado Agentes de limpieza sugeridos: Agua, si necesario junto con el agente de limpieza
Opciones de tratamiento de residuos	No disponible
Opciones del sistema de alcantarillado	No disponible

SARTÍCULO 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1 Etiquetas requeridas

Contaminante marino	NO
HAZCHEM	No aplicable

14.2 nformación general relativa al transporte.	
Transporte terrestre ADR/RID (GGV SE)	No hay mercancías peligrosas según estas normas de transporte.
Transporte por aguas interiores (ADN)	No hay mercancías peligrosas según estas normas de transporte.
Transporte maritimo IMDG (GGV See)	No hay mercancías peligrosas según estas normas de transporte.
Transporte en avión (ICAO)	No hay mercancías peligrosas según estas normas de transporte.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Normativas/reglamentos relacionados con la seguridad, la salud y el medio ambiente, legislación especificación relativa a la sustancia o mezcla

Inventario de los Estados Unidos de América

Componente	Nr. CAS	TSCA	Notificaciones de inventario TSCA: activas/inactivas	Banderas regulatoria TSCA - EPA
Peróxido de hidrógeno	7722-84-1	X	ACTIVO	-

TSCA – Ley de Control de Sustancias Tóxicas (40 CFR Parte 710)
X - Listado
'-' – Non listado

Inventarios internacionales
Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japón (ENCS), Australia (AICS), China (IECSC), Corea (ECL).

Componente	Nr. CAS	DSL	NDSL	EINECS	PICCS	ENCS	AICS	IECSC	KECL
Peróxido de hidrógeno	7722-84-1	X	-	231-765-0	X	X	X	X	KE-20204

SECCIÓN 16. INFORMACIÓN ADICIONAL

16.1 Texto completo de los códigos de Peligro (H) y Riesgo (R) (no clasificación de productos mixtos listos para su uso)

Frases - H	
H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H271	Puede provocar un incendio o una explosión; Muy oxidante.
H272	Puede agravar un incendio; oxidante.
H290	Puede ser corrosivo para los metales.
H301	Tóxico si se ingiere.
H302	Dañino si se ingiere
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H318	Provoca daños oculares graves.
H330	Mortal si se inhala.
H332	Nocivo si se inhala.
H372	Provoca daños en los órganos (tiroidea) tras exposición prolongada o repetida si se ingiere
H412	Nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos. término (Categoría 3).

La información contenida en esta hoja se basa en el conocimiento de que disponemos en este momento. Estos no serán considerados garantía de ninguna característica específica del producto y no establecerán una relación contractual válida.